

Kühlschränke

Art.-Nr.

UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



GKU 480

Umluft-Gewerbekühlschrank GKU 480

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1645 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l
Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF
Kältemittel: R 134 a (200 g)
Anschlusswert: 160 W/230 V
Kälteleistung: 156 W
Energieverbrauch: 1,93 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 87 kg
Ausführung: Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar. Steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, geeignet für max. 19 Bleche 600 x 400 mm. FCKW- und FKW-frei.
Serienzubehör: 5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß
1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
GKU 480	weiß	Kunststoff

730.952

1.039,-

Sonderzubehör: Tragrost 600 x 400 mm, weiß
Mehrpreis für Linksanschlag

880.538
Aufpreis

32,-
60,-



GKU 485

Umluft-Gewerbekühlschrank GKU 485

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l
Temp.-Bereich: +2 °C bis +10 °C
bei 32 °C UT und 60% RF
Kältemittel: R 134 a (200 g)
Anschlusswert: 160 W/230 V
Kälteleistung: 156 W
Energieverbrauch: 1,93 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 85 kg
Ausführung: Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Mit Thermometer. FCKW- und FKW-frei.
Serienzubehör: 1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß
5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
GKU 485	Chrom	Kunststoff

730.431

1.377,-

Sonderzubehör: Mehrpreis für Linksanschlag
Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Aufpreis
880.538

60,-
32,-

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



GKU 480 F

Umluft-Fischkühlschrank GKU 480 F

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +8 °C
bei 32 °C UT und 60% RF
Kältemittel: R 134 a (190 g)
Anschlusswert: 370 W/230 V
Kälteleistung: 343 W
Energieverbrauch: 2,5 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 89 kg
Ausführung: Fischkühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat und automatische Abtauung, Tauwasser muss bauseits abgeführt werden, Schrank und höhenverstellbaren Füßen. FCKW- und FKW-frei.
Serienzubehör: 1 x Siebblech
4 x Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l
1 x Fischschubkasten, 20 l

Verkleidung:	außen	innen
GKU 480 F	Chrom	Kunststoff

730.435

2.538,-

Sonderzubehör: Fischschubkasten 600 x 400 x 235 mm, 40 l

881.072

183,-



GKU 486

Umluft-Klimaschrank GKU 486

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	700	620	1755 mm
innen	610	435	1450 mm

Bruttoinhalt: 400 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +8 °C
bei 32 °C UT und 60% RF
Kältemittel: R 134 a (190 g)
Anschlusswert: 370 W/230 V
Kälteleistung: 343 W
Energieverbrauch: 2,5 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 85 kg
Ausführung: Umluftklimaschrank mit hoher Luftfeuchte, Isolierung 45mm aus Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffmulde, Schloss, rechts angeschlagen, wechselbar, steckerfertige Kältemaschine mit Thermostat, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Schrank auf höhenverstellbaren Füßen, geeignet für Bleche 600 x 400 mm. Mit Thermometer. FCKW- und FKW-frei.
Serienzubehör: 1 x Tragrost 600 x 285 mm, weiß
5 x Tragrost 600 x 400 mm, weiß

Verkleidung:	außen	innen
GKU 486	Chrom	Kunststoff

730.432

1.728,-

Sonderzubehör: Tragrost 600 x 400 mm, weiß

880.538

32,-

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt

EURO



KU 650 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 650 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	720	780	2000 mm
innen	600	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 600 l
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (190 g)
 Anschlusswert: 370 W/230 V
 Kälteleistung: 244 W
 Energieverbrauch: 7,5 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 143 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: 60 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; Tür mit Griffleiste und Schloss; Türanschlag rechts, wechselbar; steckerfertige Kältemaschine; elektronische Schalttafel mit Thermostat und Thermometer; elektronische Tauwasser- verdunstung; Schrank mit höhenverstellbaren Füßen;
 Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 650 CNS	CNS	CNS

728.347

2.099,-

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)
 Fleischgehänge, CNS
 Mehrpreis für Linksanschlag
 Satz Laufrollen (2 Stück)
 Tragrost GN 2/1, grau
 Tragrost GN 2/1, CNS
 Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

880.557

30,-

881.451

170,-

Aufpreis

60,-

880.539

56,-

880.720

19,-

881.067

66,-

881.453

236,-

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KU 551 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 551 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	700	2050 mm
innen	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 550 l
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (270 g)
 Anschlusswert: 375 W/230 V
 Kälteleistung: 378 W
 Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 138 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan- Hartschaum, Tür mit Griffleiste und Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar, steckerfertige, leicht herausnehmbare Kältemaschine, Verdampfer und Tauwasserverdunstung im Maschinenfach oben, digitale Schalttafel mit Thermostat, Thermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftleuchte (75/90 %), mit automatischer Abtaung und Tauwasserverdunstung, Innenbeleuchtung, Schrank auf höhenverstellbaren Füßen. Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenabfluss. Sockelfähig. FKW- und FCKW-frei.
 Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, CNS (Paar)
 3 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 551 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	30,-
Fleischgehänge, CNS	881.469	130,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Mehrpreis für Linksanschlag	Aufpreis	60,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	24,-
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	111,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

728.457 **2.366,-**

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KU 701 CNS

**optional auch mit
ECO PLUS (Smart) Elektronik**

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43 °C UT und 60% RF
Kältemittel: R 134 a (270 g)
Anschlusswert: 375 W/230 V
Kälteleistung: 378 W
Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 153 kg
Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; selbstschließende Tür mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%); Innenbeleuchtung; höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet; optional mit Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
KU 701 CNS	CNS	CNS	728.465	2.526,-
KU 701 CNS-Smart	CNS	CNS	728.483	2.697,-

Sonderzubehör:				
Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-		
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-		
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-		
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-		
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-		
Mehrpriest für Linksanschlag	Aufpreis	60,-		
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-		
Pedaltüröffner	881.458	130,-		
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-		
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-		
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-		
Minderpreis für zentralgekühlte Version		-3%		

Kühlschränke



KU 701-2 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701-2 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (270 g)
 Anschlusswert: 375 W/230 V
 Kälteleistung: 378 W
 Energieverbrauch: 6,2 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 155 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; 2-türiger Umluft-Gewerbekühlschrank; Isolierung: Tür 60 mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55 mm Cyclopentan-Hartschaum, FKW- und FCKW-frei; 2 selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich; Türanschlag rechts, wechselbar, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar; steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat; verdampferfreier Innenraum; automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes; Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar; digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer; Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%); Innenbeleuchtung im oberen Kühlfach; höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig; Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss; das Gerät ist zur Aufnahme von GN 2/1-Behältern geeignet; optional mit Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 701-2 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör:	Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
	Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
	Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
	Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
	Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
	Mehrpreis für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	75,-
	Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
	Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
	Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
	Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
	Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Art.-Nr.
 UVP
 Alle Preise zuzügl.
 gesetzl. MwSt
 EURO

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KU 701-G CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 701-G CNS, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 650 l
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (270 g)
 Anschlusswert: 400 W/230 V
 Kälteleistung: 448 W
 Energieverbrauch: 7,0 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 162 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE
 geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit verglaster Tür, Isolierung
 FKW- und FCKW - frei, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite
 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Tür mit Griffleiste
 und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich,
 Türanschlag rechts, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne
 Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares
 Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit
 Abtauerung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben
 außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des
 Kondensators klappbar, digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter
 mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für
 hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstell-
 bare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in
 Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem
 Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1
 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 3 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)
 3 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 701-G CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Mehrpriis für Linksanschlag	Aufpreis	60,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KK 701-2 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KK 701-2 CNS
mit 2 separaten Kühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	750	795	2050 mm
innen/oben	600	665	660 mm
innen/unten	600	665	575 mm

Bruttoinhalt: 325 l oben
325 l unten

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C oben
-2 °C bis +10 °C unten
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (220 g) oben
R 134 a (200 g) unten

Anschlusswert: 250 W/230 V oben
250 W/230 V unten

Kälteleistung: 250 W oben
250 W unten

Energieverbrauch: 10,4 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 183 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft. Umluft - Gewerbekühlschrank mit 2 separaten Kühlfächern, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, Türanschlag rechts, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis für das obere Kühlfach im Maschinenfach oben, für das untere Kühlfach unten hinten elektrisch, 2 digitale Schalltafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%), automatische Abtauung, Innenbeleuchtung im oberen Fach, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 4 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
4 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
KK 701-2 CNS	CNS	CNS	728.471	5.287,-

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Mehrpriß für Linksanschlag, 2-türig	Aufpreis	75,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Kühlschränke



KU 1201 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1201 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	700	2050 mm
innen/links	600	570	1440 mm
innen/rechts	600	570	1440 mm

Bruttoinhalt: 1200 l
Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (380 g)
Anschlusswert: 513 W/230 V
Kälteleistung: 512 W

Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.
Bruttogewicht: 237 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetchichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, CNS (Paar)
6 x Tragrost 530 x 530 mm, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 1201 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, CNS (Paar)	881.471	30,-
Fleischgehänge, CNS	881.469	130,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost 530 x 530 mm, grau	880.723	24,-
Tragrost 530 x 530 mm, CNS	881.069	111,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Kühlschränke



KU 1350 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1350 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1440	780	2000 mm
innen	1320	665	1480 mm

Bruttoinhalt: 1300 l
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (320 g)
 Anschlusswert: 405 W/230 V
 Kälteleistung: 378 W
 Energieverbrauch: 7,32 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 242 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft; Umluft-Gewerbekühlschrank, Isolierung: 60 mm, Cyclopentan-Hartschaum, Tür mit Griffleiste und Schloss, steckerfertige Kältemaschine, elektronische Schalttafel mit Thermostat und Thermometer, elektr. Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, FKW und FCKW-frei
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 1350 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, CNS (Paar)
 Fleischgehänge, CNS
 Satz Laufrollen (2 Stück)
 Tragrost GN 2/1, grau
 Tragrost GN 2/1, CNS

Art.-Nr. UVP
 Alle Preise zuzügl.
 gesetzl. MwSt
 EURO

728.349	3.598,-
880.557	30,-
881.451	170,-
880.539	56,-
880.720	19,-
881.067	66,-

Kühlschränke



KU 1401 CNS

optional auch mit
ECO PLUS (Smart) Elektronik

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (380 g)

Anschlusswert: 513 W/230 V

Kälteleistung: 512 W

Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 266 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetschließrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat, Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalltafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet. Optional mit elektronischer Eco Plus (Smart) Elektronik erhältlich.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)

6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen		
KU 1401 CNS	CNS	CNS	728.473	4.785,-
KU 1401 CNS-Smart	CNS	CNS	728.485	4.936,-

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)881.456 **30,-**

Tragrost GN 2/1, grau

880.720 **19,-**

Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS

881.467 **73,-**

Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS

881.468 **80,-**

Fleischgehänge, CNS

881.451 **170,-**

Haken für Fleischgehänge, CNS

881.060 **16,-**

Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse

881.453 **236,-**

Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker

881.457 **1.009,-**

Tragrost GN 2/1, CNS

881.067 **66,-**

Pedaltüröffner

881.458 **130,-**

Minderpreis für zentralgekühlte Version

Minderpreis **-3%**

Kühlschränke



KU 1401-4 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-4 CNS

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l
 Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C
 bei 43 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (380 g)
 Anschlusswert: 513 W/230 V
 Kälteleistung: 512 W
 Energieverbrauch: 9,3 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 270 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Türen 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalttafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 1401-4 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

728.474 **5.398,-**

Kühlschränke

Art.-Nr. UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO



KU 1401-G CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-G CNS, Glastür

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 1400 l
 Temp.-Bereich: 0 °C bis +10 °C
 bei 32 °C UT und 60% RF
 Kältemittel: R 134 a (380 g)
 Anschlusswert: 598 W/230 V
 Kälteleistung: 640 W
 Energieverbrauch: 9,8 kWh/24 Std.
 Bruttogewicht: 284 kg
 Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit verglasten Türen, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasserverdunstung mit Abtaung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, digitale Schalltafel zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.
 Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
 6 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KU 1401-G CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Kühlschränke



KK 1401 CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1401 CNS
mit 2 separaten Kühlfächern

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts	600	665	1440 mm

Bruttoinhalt: 700 l links
700 l rechts

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C links
-2 °C bis +10 °C rechts
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) links
R 134 a (270 g) rechts

Anschlusswert: 378 W/230 V links
378 W/230 V rechts

Kälteleistung: 378 W links
378 W rechts

Energieverbrauch: 12,4 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 302 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit 2 Kühlfächern, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, steckerfertiges und leicht herausnehmbares Kälteaggregat. Verdampfer, automatische Tauwasser-Verdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalttafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet

Serienzubehör: 8 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)
8 x Tragrost GN 2/1, grau

Verkleidung:	außen	innen
KK 1401 CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

Art.-Nr.
UVP
Alle Preise zuzügl.
gesetzl. MwSt
EURO

Kühlschränke



KU 1401-3-F CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1401-3-F CNS
mit separatem Fischabteil

Abmessungen:	Breite	Tiefe	Höhe
außen	1500	795	2050 mm
innen/links	600	665	1440 mm
innen/rechts oben	600	665	660 mm
Innen/rechts unten	600	665	575 mm

Bruttoinhalt: 1050 l Normalkühlung
350 l Fischkühlung

Temp.-Bereich: -2 °C bis +10 °C Normalkühlung
-6 °C bis +6 °C Fischkühlung
bei 43 °C UT und 60% RF

Kältemittel: R 134 a (270 g) Normalkühlung
R 134 a (270 g) Fischkühlung

Anschlusswert: 500 W/230 V Normalkühlung
378 W/230 V Fischkühlung

Kälteleistung: 378 W Normalkühlung
500 W Fischkühlung

Energieverbrauch: 15,0 kWh/24 Std.

Bruttogewicht: 304 kg

Ausführung: Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, gefertigt nach ISO 9001, CE geprüft Umluft - Gewerbekühlschrank mit Fischkühlfach, jedes Kühlfach einzeln regelbar, Isolierung FKW- und FCKW - frei, Tür 60mm, Seiten, Dach und Boden 75 mm, Rückseite 55mm Cyclopentan-Hartschaum, selbstschließende Türen mit Griffleiste und Schloss, nicht überstehend, dadurch Reihenaufstellung möglich, schimmelresistenter Magnetdichtungsrahmen ohne Werkzeug leicht wechselbar, 2 steckerfertige und leicht herausnehmbares Kälteaggregate. Verdampfer, automatische Tauwasser- verdunstung mit Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis im Maschinenfach oben außerhalb des Innenraumes, Frontblende zur einfachen Reinigung des Kondensators klappbar, 2 digitale Schalttafeln zum Ändern der Parameter mit elektronischem Thermostat und Digitalthermometer, Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte (75/90%). Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße aus CNS (150 - 200 mm), sockelfähig, Schrankinnenraum in Hygieneausführung (nach HACCP) mit abgerundeten Ecken, tiefgezogenem Boden mit Reinigungsabfluss, das Gerät ist zur Aufnahme von 2/1 GN Behältern geeignet.

Serienzubehör: 6 x Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)
6 x Tragrost GN 2/1, grau
4 x Fischschubkasten GN 1/1, Kunststoff, 100 mm hoch

Verkleidung:	außen	innen
KU 1401-3-F CNS	CNS	CNS

Sonderzubehör: Auflageschienen, höhenverstellbar, kippsicher, CNS (Paar)	881.456	30,-
Drahtkorb GN 2/1, 150 mm tief, CNS	881.467	73,-
Drahtkorb GN 2/1, 200 mm tief, CNS	881.468	80,-
Fleischgehänge, CNS	881.451	170,-
Haken für Fleischgehänge, CNS	881.060	16,-
Satz Laufrollen (4 Stück), davon 2 mit Bremse	881.453	236,-
Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker	881.457	1.009,-
Tragrost GN 2/1, grau	880.720	19,-
Tragrost GN 2/1, CNS	881.067	66,-
Pedaltüröffner	881.458	130,-
Minderpreis für zentralgekühlte Version	Minderpreis	-3%

728.481	7.456,-
881.456	30,-
881.467	73,-
881.468	80,-
881.451	170,-
881.060	16,-
881.453	236,-
881.457	1.009,-
880.720	19,-
881.067	66,-
881.458	130,-
Minderpreis	-3%